

ポリエチレンパイプ

- ・ネタフィムは灌水システムおよび給水システム用のポリエチレンパイプの製造販売を行っています。
- ・このポリエチレンパイプは ISO8779 の認証の下、厳しく管理された工程で製造されています。



Superb
quality



High
durability



ISO 8779
certified

/ 利点と特徴

→ 耐久性

すべてのパイプは紫外線および酸化防止加工を施して製造されており、長年にわたり太陽放射による著しい損傷を受けずに耐久性を発揮します。

→ 耐腐蝕性

微生物や真菌は、このパイプを内部からも外部からも侵食しません。

→ 薬品耐性

このパイプは、塩水、酸性またはアルカリ性溶液（高濃度溶液を除く）、および農業用途で使用されるほとんどの薬品に対して耐性があります。

→ 多様性

様々な口径のパイプがあります。

→ 高品質の素材

高品質な低密度または中密度ポリエチレン樹脂を使用し、ひび割れやねじれに耐えるよう特別に配合され、長期的な信頼性を確保しています。

→ 安定した品質

イスラエル規格 SI 8779 に準拠し、国際規格 ISO 8779 に適合する標準灌漑用パイプです。内径と肉厚の均一性を確保します。



灌水用ポリエチレンパイプ 黒



グレード 4（最高水圧4bar）適用温度：0～60℃

カタログNo.	外径（mm）	内径（mm）	肉厚（mm）	巻長（m）	包装
40500-004300	16	14.0	1.0	100	ラップ+バンド
40500-005000	20	17.6	1.2	100	ラップ+バンド
40500-005600	25	22.0	1.5	50	ラップ+バンド
40500-006330	32	27.2	2.4	50	ラップ+バンド
40500-006700	40	36.8	1.6	50	バンド
40500-007600	50	46.0	2.0	50	バンド

灌水用ポリエチレンパイプ グレー



グレード 4（最高水圧4bar）適用温度：0～60℃

カタログNo.	外径（mm）	内径（mm）	肉厚（mm）	巻長（m）	包装
40500-004330	16	14.0	1.0	100	ラップ+バンド
40500-005230	20	17.6	1.2	100	ラップ+バンド
40500-005620	25	22.0	1.5	50	ラップ+バンド
40500-006320	32*	27.2	2.4	50	バンド
40500-006740	40*	36.8	1.6	50	バンド
40500-007620	50*	46.0	2.0	50	バンド

*グレーの32,40,50は最小注文数がありますのでお問い合わせください。