



D-NET™ 8550

3Dアーム・インパクトスプリンクラー

適用範囲

野菜・露地作物・露地育苗・発芽床・果樹の冷房

特徴とメリット

- 独自の3Dアームにより、かつてない優れた均一性を実現しました。最高の水利用効率で散水できます。
- どの流量のノズルでも適切な配置により、高い均一性(CU)で散水できます。
- 固定配管でも、移動可能なスタンドでも使用できます。
- UV耐性で耐候性が高く液肥も散布できます。
- プロフェッショナルユースのために開発されたスプリンクラースタンド、フレキシブルパイプ、特殊継手などのネタフィムスプリンクラー用パーツと組み合わせて使えます。



製品仕様

- 5種類の流量：510,580,680,810,940L/H (水圧2.5barでの流量)
- 推奨水圧は2.0~3.0bar (ノズルでの水圧)
- 2ppm以上の砂が含まれるときは、ハイドロサイクロンフィルターをご使用ください。砂・シルト・粘土が合計100ppm以上のときは、前処理が必要ですのでご相談ください。
- 仰角 (射出角度)：24度
- 接続コネクタ口径：1/2インチオスネジ
- ノズルは流量によって色分けされ識別が容易

散水データ

ノズルサイズ (MM)	コードカラー	作動水圧 (BAR)	流 量 (L/H)	散布直径* (M)	散水量 (MM/H)			
					ノズル配置 (M X M)			
					10 x 12	11 x 12	12 x 12	13 x 12
2.3 + 1.8	グレー + ライムグリーン	1.5	395	18	3.5	3.2	2.9	2.1
		2.0	456	18	3.5	3.2	2.9	2.7
		2.5	510	19	4.4	4.0	3.7	3.4
		3.0	559	19	4.8	4.4	4.0	3.7
2.5 + 1.8	パープル + ライムグリーン	1.5	449	18	3.7	3.4	3.1	2.9
		2.0	519	19	4.4	4.0	3.6	3.3
		2.5	580	19	4.9	4.4	4.0	3.7
		3.0	635	20	5.4	4.9	4.5	4.2
2.9 + 1.8	オレンジ + ライムグリーン	1.5	527	18	4.4	4.0	3.7	3.4
		2.0	608	19	5.1	4.6	4.2	3.9
		2.5	680	20	5.7	5.1	4.7	4.3
		3.0	745	20	6.2	5.6	5.2	4.8
3.2 + 1.8	グリーン + ライムグリーン	1.5	627	18	5.2	4.8	4.4	4.0
		2.0	724	19	6.1	5.5	5.0	4.7
		2.5	810	21	6.8	6.1	5.6	5.2
		3.0	887	21	7.4	6.7	6.2	5.7
3.5 + 1.8	ブルー + ライムグリーン	1.5	728	18	6.0	5.5	5.0	4.6
		2.0	841	19	7.0	6.4	5.8	5.4
		2.5	940	21	7.9	7.1	6.5	6.0
		3.0	1030	21	8.6	7.8	7.2	6.6

*最低散水量 0.5 mm/h

**上記の散水データはノズルの高さが地上1.0mでの散水実験から得られたものです。

CU = or > than 92% CU = or > 88% and < 92% CU = or > 86% and < 88% CU < 86%

D-NET™ 8550 カタログ番号

ノズルサイズ (MM)	コードカラー	流 量 (L/H)*	カタログ番号	製品画像
2.3 + 1.8	グレー + ライムグリーン	510	60100-000990	
2.5 + 1.8	パープル + ライムグリーン	580	60100-001000	
2.9 + 1.8	オレンジ + ライムグリーン	680	60100-001010	
3.2 + 1.8	グリーン + ライムグリーン	810	60100-001030	
3.5 + 1.8	ブルー + ライムグリーン	940	60100-001040	

*水圧2.5barにおける公称流量

スプリンクラー スタンド

メガ-ライザー バイブ 0.4m 1/2"オス-メス		メガ-サポート アーム		メガ-ベース	
64520-002490		64520-002485		64520-002480	
PE バイブ用 スプリンクラー スタンドアダプター 9x12mmチューブ 1.2m付		フレックスネット用 スプリンクラー スタンドアダプター 9x12mmチューブ 1.2m付			
64520-004900		64520-004910			

オプションパーツ

製品名・仕様	カタログ番号	製品図
カップラー 1/2"メス-1/2"メス	65080-004500	
減径カップラー 3/4"メス-1/2"メス	65080-004600	

フレックスネットHPを使った設置例

ネタフィルム ジャパン株式会社

東京本社 〒103-0008 東京都中央区日本橋中洲5-10 第16 シグマ日本橋ビル
 TEL:03-3663-6510 FAX:03-3663-6320

千葉事業所 〒299-0257 千葉県袖ヶ浦市神納1-20-8
 TEL:0438-63-9381 FAX:0438-63-9383