



クールネットプロ

COOLNET PRO™ SUPER-FINE MISTER

極細霧散布



用途

- ・ 温室の極細霧冷房と保湿、発根テーブル用灌水

仕様

- ・ブリッジのないデザイン
- ・散水量は2タイプ：5.5L/時、7.5L/時(水圧4.0bar時の1つのノズルからの散水量)
- ・止水用プラグ有り
- ・推奨水圧範囲：3.0～5.0bar
- ・4方向型散霧(止水用プラグで1～3方向散霧も可)
- ・ノズルの色分け
5.5L/時：ライトグリーン
7.5L/時：シルバーグレー
止水用プラグ：オレンジ

特徴とメリット

- ・ブリッジのないデザインでばた落ちを軽減しました。
- ・ノズル交換によって容易に散水量、散水範囲を変更できます。
- ・原材料は耐酸性なのでシステムに薬品が流せ、適量の酸を使ってシステムの洗浄もできます。
- ・比較的低い水圧4.0barで微粒子を均一に散布します。(平均65ミクロン)
- ・冷房と保湿、発根テーブル灌水のために特別にデザインされています。
- ・クールネットプロは、SSPE(Super Soft PE)マイクロチューブ、特別にデザインされた重り(スタビライザー)、そしてAD(Anti-Drain)バルブと併せてお使いいただくことをお勧めします。ADバルブは散水停止後のノズルからのばた落ちを防止します。

性能データ

モデル	ノズル色	ノズルサイズ(mm)	推奨作動水圧(bar)
055	ライトグリーン	0.51	4.0～5.0
075	シルバーグレー	0.61	4.0～5.0

